



Boehringer DUS 1110 ti

Umlauf über Bett \varnothing 1110 mm
Planschieber \varnothing 810 mm
Drehlänge 3000 mm



Boehringer VDF 400

Drehdurchmesser \varnothing 500 mm
Drehlänge 2000 mm



Boehringer VDF 315

Drehdurchmesser \varnothing 350 mm
Drehlänge 2000 mm

Drehen



Hyundai WIA L 700 MA

Drehdurchmesser Ø 800 mm
Drehlänge 1600 mm



EMAG VLC 500

vertikales Einspindel-Drehzentrum



konventionelle Drehbänke

Drehdurchmesser Ø 500 mm
Drehlänge 2000 mm



Bohrwerk Union KC 130/1

X = 4000 mm
Y = 2500 mm
Z = 1500 mm
4 Achsen,
Drehtisch: 2.500mm x 1.600mm



Sachman T 314

X = 3000 mm
Y = 1400 mm
Z = 1500 mm
3 Achsen mit Winkelkopf



Sachman TRT 314

X = 3500 mm
Y = 1400 mm
Z = 1500 mm
4 Achsen mit Winkelkopf
Drehtisch: 2.000mm x 1.600mm

Fräsen



Toyoda FV 1680 - 50

X = 1600 mm
Y = 800 mm
Z = 800 mm
3 Achsen



Deckel-Maho DMU 100 P

X = 1000 mm
Y = 1000 mm
Z = 1000 mm
5 Achsen



Deckel-Maho DMU 65

X = 735 mm
Y = 650 mm
Z = 560 mm
5 Achsen



Handschweißen

MIG
MAG
WIG

